

过渡连接型探头

采用高温模塑结构

标准尺寸

- ✓ 6和12"长度现货供应†
- ✓ 金属护套直径为0.040 ~ 0.125"
- ✓ 304不锈钢、316不锈钢、Inconel®或Super OMEGA CLAD® XL金属护套®
- ✓ 接地、非接地或外露端
- ✓ 标配40"带PTFE涂层的导线
- ✓ 环保型无镉液晶高分子
- ✓ 模塑过渡接合件的额定温度为260°C (500°F)

MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1

OMEGACLAD®
Factory CAL
AVAILABLE

可提供

所示为
ANSI
色标

如欲订购
IEC色标,
请访问
omega.com

SUPER
OMEGACLAD® XL
THERMOCOUPLE WIRE

MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRIFT
请参见omega.com



如欲订购			
ANSI 色标/合金	金属护套直径in.	6"长度型号	12"长度型号
J 铁-康铜 304不锈钢金属护套	0.040" 0.062" 0.125"	JMTSS-040(*)-6 JMTSS-062(*)-6 JMTSS-125(*)-6	JMTSS-040(*)-12 JMTSS-062(*)-12 JMTSS-125(*)-12
**K CHROMEGLA®-ALOMEGA® 304不锈钢金属护套	0.040" 0.062" 0.125"	KMTSS-040(*)-6 KMTSS-062(*)-6 KMTSS-125(*)-6	KMTSS-040(*)-12 KMTSS-062(*)-12 KMTSS-125(*)-12
E CHROMEGLA®-康铜 304不锈钢金属护套	0.040" 0.062" 0.125"	EMTSS-040(*)-6 EMTSS-062(*)-6 EMTSS-125(*)-6	EMTSS-040(*)-12 EMTSS-062(*)-12 EMTSS-125(*)-12
T 铜-康铜 304不锈钢金属护套	0.040" 0.062" 0.125"	TMTSS-040(*)-6 TMTSS-062(*)-6 TMTSS-125(*)-6	TMTSS-040(*)-12 TMTSS-062(*)-12 TMTSS-125(*)-12

*指定连接点类型: E (外露), G (接地) 或 U (非接地)。

†可提供其他长度, 请咨询销售部门。

要訂購 316 SS 護套, 請將型號中的 "SS" 更改為 "316SS"。要訂購鉻鎳鐵合金護套, 請將型號中的 "SS" 更改為 "IN"。

**如需 Super OMEGA CLAD® XL, 請將 "SS" 更改為 "XL",

訂購示例: KMTSS-125U-6, 超小型过渡连接探头, K型, 0.125"外径, 304不锈钢金属护套, 长6", 连接点非接地。

过渡连接型探头

采用高温模塑结构

公制尺寸

- ✓ 150 mm和300 mm长度现货供应[†]
- ✓ 标配1 m带PTFE涂层的导线
- ✓ 金属护套直径为1.0 mm ~ 3.0 mm
- ✓ 304不锈钢、316不锈钢、Inconel[®]或Super OMEGA CLAD[®] XL金属护套
- ✓ 接地、非接地或外露端
- ✓ 环保型无镉液晶高分子
- ✓ 模塑过渡接合件的额定温度为260°C (500°F)

MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1

OMEGACAL[®]
Factory CAL
AVAILABLE

所示为
ANSI
色标

如欲订购
IEC色标,
请访问
omega.com

可提供
SUPER
OMEGA CLAD[®] XL
THERMOCOUPLE WIRE
MAXIMUM PERFORMANCE SHEATHING
ELIMINATES HIGH TEMPERATURE DRIFT

请参见omega.com



如欲订购

ANSI 色标/合金	金属护套直径mm	150 mm长度型号	300 mm长度型号
J 铁-康铜 304不锈钢金属护套	1.0 1.5 3.0	JMTSS-M100(*)-150 JMTSS-M150(*)-150 JMTSS-M300(*)-150	JMTSS-M100(*)-300 JMTSS-M150(*)-300 JMTSS-M300(*)-300
**K CHROMEGA [®] -ALOMEGA [®] 304不锈钢金属护套	1.0 1.5 3.0	KMTSS-M100(*)-150 KMTSS-M150(*)-150 KMTSS-M300(*)-150	KMTSS-M100(*)-300 KMTSS-M150(*)-300 KMTSS-M300(*)-300
E CHROMEGA [®] -康铜 304不锈钢金属护套	1.0 1.5 3.0	EMTSS-M100(*)-150 EMTSS-M150(*)-150 EMTSS-M300(*)-150	EMTSS-M100(*)-300 EMTSS-M150(*)-300 EMTSS-M300(*)-300
T 铜-康铜 304不锈钢金属护套	1.0 1.5 3.0	TMTSS-M100(*)-150 TMTSS-M150(*)-150 TMTSS-M300(*)-150	TMTSS-M100(*)-300 TMTSS-M150(*)-300 TMTSS-M300(*)-300

[†]指定连接点类型: E (外露), G (接地) 或 U (非接地)

[†]可提供其他长度, 请咨询销售部门。

要订购 316 SS 护套, 请将型号中的“SS”更改为“316SS”。要订购 钎焊合金护套, 请将型号中的“SS”更改为“IN”。

**如需 Super OMEGA CLAD[®] XL, 请将“SS”更改为“XL”,

订购示例: KMTSS-M150G-150, 超小型过渡连接探头, K型, 1.5 mm 外径, 不锈钢金属护套, 长 150 mm, 连接点非接地。